

BELARUS

892



- Motor D-245,5 snage 66 (90) kW (K.S.), sa stepenom obrtnog momenta 15%
- Menjač je mehanički, sa 18/4 stepena prenosa. Dijapazon brzina 2,05-33,9 km/čas
- Upravljački mehanizam sa pumpnim dozatorom tipa „Danfoss“ i cilindrom u upravljačkom trapezu.
- Hidraulični sistem sa energetskim, pozicionim regulisanjem dubine obrade, sa pritiskom u hidrauličnom sistemu 200 kg/cm².

AGRODANONKA

fax: 021 523-172

021 524-844

GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU

BELARUS

892

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MOTOR

Motor tip	Dizel četvorotaktni, sa direktnim ubrizgavanjem, sa turbopunjачem
Model	245,5
Snaga KW (K.S.)	66 (90)
Nominalni broj obrtaja motora /minut	1800
Broj cilindara, komada	4
Prečnik cilindara / hod kipa, mm	110 x 125
Radna zapremina, litara	4,75
Maksimalni obrtni moment, N.m. (kgs.m)	386 (39)
Koeficijent stepena iskorišćenja obrtog momenta, %	15
Zapremina rezervoara za gorivo, lit	130

TRANSMISIJA

Spojnica	suva, sa jednim diskom, modernizovana
Menjač	mehanički, stepenasti sa povisujućim reduktorom
Broj stepena prenosa napred/nazad	18/4
Brzina, km/h napred	2,05 - 27,30
nazad	4,30 - 7,30
Zadnje priključno vratilo nezavisno I, obrtaja/min	545
nezavisno II, obrtaja/min	1000
sinhrono obrt/po metru pređenog puta	3,5

Blokada diferencijala: sa hidrauličnim upravljanjem i uključivanjem pod opterećenjem: ima tri pozicije "Isključen", "Uključen prinudno", "Uključen sa automatskim isključivanjem" pri skretanju upravljačkih točkova za ugao veći od 13°.

KOĆNICE

Radne i parkirne - diskosne, suve. Pogon kočnica prikolica: pneumatski, blokirani sa upravljanjem kočnica traktora.

HIDRAULIČNI SISTEM

Univerzalni, razdvojno - agregatni sa energetskim i pozicionim regulisanjem dubine obrade, sa mehaničkim fiksiranjem visećeg (obešenog) uređaja u transportnom položaju.

Moc dizanja na krajevima donjih traktorskih poluga sa cilindrom prečnika 110 mm, kgs	4300
Maksimalan pritisak, kgs/sm ²	200
Kapacitet pumpe, lit/min.	45
Zapremina hidraul. sistema, lit.	21

GABARIT I TEŽINA

Baza traktora, mm	2450
Ukupna dužina, mm	3930
Širina, mm	1970
Visina do vrha kabine	2785
Razmak (kolotrag), mm po prednjim točkovima	1400 - 1850
po zadnjim točkovima	1400 - 2100
Uzdužna prolaznost, mm ispod prednjeg mosta	645
ispod zadnjeg mosta	465
Najmanji polupr. zaokreta, m	4,1
Dubina savladivog gaza, m	0,85
Radna težina, kg	3955

KARAKTERISTIKE PO TIPOVIMA

MTZ 892	MTZ 892 - Ravan most
dimenzije guma	dimenzije guma
prednjih točkova	13,6 - 20
zadnjih točkova	16,9 R 38
tegovi napred	200 kg
tegovi zadnjih točkova	ravan prednji most
oklopjeni motor	tegovi napred 450 kg
klateća poteznica	pojačana šasija
sedište „BELARUS“ - lic. „Gramer“	oklopjeni motor
MTZ 892 - Eurolux	klateća poteznica
dimenzije guma	sedište „BELARUS“ - lic. „Gramer“
prednjih točkova	13,6 - 20
zadnjih točkova	16,9 R 38
tegovi napred	450 kg
pojačana šasija	
tegovi zadnjih točkova	
klateća poteznica	
oklopjeni motor	
sedište „BELARUS“ - licenca „Gramer“	

PREDNJI POGONSKI MOST

Portalni, sa samoblokirajućim diferencijalom, sa tri režima rada: "isključen", "uključen prinudno", "uključuje se automatski pri proklizavanju zadnjih točkova".

UPRavljački MEHANIZAM

Hidraulični sa cilindrom u upravljačkom trapezu sa pumpom tri tipa "DANFOSS".

ELEKTROINSTALACIJA

Generator snage 700 vati sa ispravljenim naponom (sa naponom instalacije) 14V. Sistem za startovanje sa starterom 12V snage 4 KW.

KABINA

Bezbedna, sigurnosna (ROPS), odgovara zahtevima OEDS; komforna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, sa bočnim otvaranjem bezramnih stakala, sa zadnjim stakлом i otvorom krova (ventilacionim); električni brisač stakla i perać čeonog stakla; displejni traktomer za merenje brzine motora, broja obrtaja priključnog vratila i motora za evidentiranje radnih sati traktora.

DODATNA OPREMA (po narudžbini)

Klima uređaj u kabini traktora

ovlašćeni diler:

AGROPANONKA MTZ - FINKE
GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU

21000 NOVI SAD, Filipa Višnjića 10,

Tel: ++381 (0)21 524-844, 524-557, 420-463, Fax: ++381 (0)21 523-772

e-mail: office@agropanonka.com • http://www.agropanonka.com