

TAFE 42 DI

TEHNIČKI PODACI

MOTOR

Proizvođač/tip	: Simpson S-325 Dizel sa direktnim ubrizgavanjem
Broj cilindara	: 3
Zapremina	: 2,5 l
Prečnik cilindra	: 91,44 mm
Hod klipa	: 127 mm
Prečistač vazduha	: uljni
Hlađenje	: vodeno pod pritiskom
Pomoć kod paljenja	: grejač na usisnoj grani
Ubrizgavanje goriva	: MICO - linijska pumpa
Snaga motora	: 47 KS (35,06 kw) pri 2000 o/min

KVAČILO

Dvostepeno, suvo, frikciono
Pogonska lamela: 305 mm
Pogonska lamela priključnog vratila: 254 mm

MENJAČ

Mehanički sa klizajućim zupčanicima na ulaznoj strani i planetarnim reduktorom na izlaznoj strani menjačke kutije koji obezbeđuje 8 brzina napred i 2 nazad.

PRIKLJUČNO VRATILO

Prečnik 34,9 mm, ožljebljeno sa 6 žljebova. Broj obrtaja vratila 604/min pri 2000 o/min. Odnos motor - priključno vratilo 3,3125:1

KOČNICE

Mehaničke, unutrašnje proširenje papuča, dejstvo na zadnje točkove simultano ili nezavisno. Isti sistem je upotrebljen kod primene parking kočnice.

UPRAVLJAČ

Mehanički

HIDRAULIČNI SISTEM

Funkcije - kontrola vuče, poziciona kontrola, vešanje u 3 tačke - kategorija I.

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

12 volti - negativno uzemljenje	
Akumulator	: 12 v - 85 Ah
Altenator	: 28 amp.
Paljenje	: ključem sa sigurnosnim prekidačem
Svetla	: 2 glavna fara
	: 2 prednja poziciona
	: 2 prednja migavca
	: 2 zadnja poziciona, stop svetla
	: 2 zadnja migavca, 1 radni far
	: sistem upozorenja ugrađen

TOČKOVI I GUME

Prednje	: 6,00 x 16	6 pl
Zadnje	: 12,4 x 28	8 pl Poljoprivredne

TRAG TOČKA

Prednje	: 1220 - 1830 mm
Zadnje	: 1320 - 1930 mm
Stepen podešavanja	: 100 mm

TEŽINE I DIMENZIJE

Nominalne pri standardnom tragu	
Dužina	: 3010 mm
Širina	: 1650 mm
Visina	: 2200 mm vrh auspuha
Težina traktora	: 1600 kg
Razmak osovine	: 1830 mm
Klirens ispod osovine	: 533 mm
Klirens ispod menjača	: 320 mm

ZAPREMINE (u litrima)

Rezervoar za gorivo	: 34
Korito motora	: 6,5
Sistem za hlađenje	: 10
Hidraulični sistem	: 28.5
Upravljački mehanizam	: 1.0

STANDARDNA OPREMA

Zaobljeni blatobrani, nožni gas, ručna parking kočnica, podesiva poteznica, vertikalna izduvna cev, kutija za alat, sedište na opružno vešanje, traktometar sa obrnometrom, manometar za ulje, termometar, indikatori: paljenja, glavnog svetla, zaprljanosti vazdušnog filtera, kompresor.

TAFE zadržava pravo izmene podataka bez prethodne najave



Tractors and Farm Equipment Limited

(A member of Amalgamations group)

CHENNAI - INDIA

website: www.tafe.com

E-mail: exports@tafe.co.in

TAFE 42 DI

Popularan dizajn, izvanredne performanse, lagano upravljanje, jednostavnost operacija i hidraulični sistem prilagođen korisniku

- ❖ 3-cilindrični diesel motor s vodenim hlađenjem i niskom potrošnjom goriva
- ❖ Priključno vozilo
- ❖ Hidraulični sistem sa kontrolom otpora i položaja izvanredne preciznosti
- ❖ Zakošen prednji most
- ❖ Sedište sa oprugom

TAFE 



TAFE 42 DI